



Opis i osobine proizvoda

- vodorastvoran akrilni premaz na bazi kopolimera formulisan za primenu korišćenjem vlakana vrha flomastera
- biocid je ugradjen u formulaciju kako bi inhibirao rast buđi
- vodootporan premaz
- bez mirisa
- dostupan u beloj, bež i sivoj boji
- jednostavan za ugradnju



Područje upotrebe

Marker za fuge koristi se ukoliko neko želi da osveži ili promeni boju fuga keramičkih pločica u kupatilu ili kuhinji. Vrlo je efikasan u prekrivanju nesavršenosti i mrlja na fugama. Pogodan za upotrebu u vlažnom okruženju.

Nacin ugradnje

Pre nanošenja flomastera mora se izvršiti priprema površine. Lagano operite površinu za premazivanje kako bi se uklonila masnoća, ostaci sapuna, ulja i sl. Ostaviti da se osuši. Temperatura ambijentalnog vazduha i površine prilikom aplikacije flomastera za fuge treba da bude $\geq 5^{\circ}\text{C}$. Protresite marker zatvoren poklopcom tokom 30-ak sekundi (dok ne čujete mešanje kuglice). Skinite poklopac i nežno pritisnite vrhom flomastera na papiru sve dok se boja ne pojavi. Budite strpljivi, potrebno je da se sva vlakna vrha flomastera natope bojom. Za deblje slojeve premaza, nanesite marker kakav jeste. Za tanke slojeve premaza možete umočiti vrh flomastera u malo čiste vode. Vrh flomastera je zamenljiv. Grube fuge mogu pomalo oštetiti (pohabati) vrh markera. Jednostavno ga izvadite, okrenite i ponovo vratiti u marker. Premaz je suv na dodir nakon 2 minuta. Ako prilikom aplikacije napravite grešku koristite vlažan ubrus da obrišete nepravilnosti. Na temperaturi 20°C premaz je potpuno suv nakon 1-2 sata. U uslovima povećane vlažnosti vazduha, vreme sušenja premaza se produžava. Premazanu površinu ne izlagati uticaju vode u naredna 24 sata. Jednim flomasterom može se prekriti oko 50 dužnih metara fuga širine oko 5mm.

Napomena:

prvo testirajte flomaster na maloj neupadljivoj površini. Ako boja nije odgovarajuća ili nije po vašem ukusu, brzo očistite fugu vlažnom krpom. Ne dozvolite da se osuši.

Skladištenje

Može se skladištiti minimum 36 meseci u originalnom pakovanju zaštićeno od smrzavanja i direktnе topline.



