

Tehnički opis

ISOMAT BUTYL TAPE



Samolepljiva butil zaptivna traka

Opis

ISOMAT BUTYL TAPE je samolepljiva, zaptivna traka sastavljena od lepljive butil mase (s jedne strane) utisnute na netkano platno (s druge strane). Llepljiva strana je prekrivena zaštitnom trakom koja se odlepjuje.

Primena

ISOMAT BUTYL TAPE se koristi u vlažnim uslovima za hidroizolaciju pločica, pogotovo na spojnim mestima, tamo gde postoje pukotine, i sl. Preko nje mogu da se nanose lepkovi za pločioce ili različiti hidroizolacioni materijali.

Tehnički podaci

Material:	100 % poliester
Debljina:	0,9 mm
Masa po m ² :	50 g/m ²
(D 45 1012)	
Otpornost na pucanje	
/tačka pucanja:	uzdužni 90 N/ 5cm vertikalni 65N/5cm
Hidrofobnost:	da
Temp. pri upotrebi:	od +5°C do +40°C
Podnosi temp.:	od -30°C do + 80°C
\	

Uputstvo za upotrebu

1. Podloga

Površina mora biti čista, suva i bez prašine, trošnih materijala, i sl.

2. Postavljanje

Uklonite postepeno zaštitnu traku prilikom upotrebe. Istovremeno odmotavajte i pritiskajte traku na podlogu kako bi se izbeglo stvaranje vazdušnih mehura. Na spoju dve trake, preklop bi trebalo da bude najmanje 5cm.

Pakovanje

U rolnama od 8 cm x 10 m.

Skladištenje

12 meseci od datuma proizvodnje, u originalnoj ambalaži, zatvorenoj i zaštićenoj od vlage. Čuvati na dobro provetrenom mestu i na temperaturi do 30°C.

Napomene

- Deo koji nije lepljiv može se prefarbatи. Ipak, mekoća trake može uzrokovati pucanje boje, jer je traka fleksibilnija od boje.
- Premazi, lepkovi ili boje koje idu preko , plastičnog dela moraju biti odgovarajući.
- Butil trake su osjetljive na rastvarače.
- Čuvati van domaćaja dece
- Izbegavati dodir sa kožom.
- Pažljivo pročitajte uputstvo o merama opreza.