

SILIKONSKO AKRILNI ADHEZIVNI PRAJMER ZA FASADNE MALTERE BELI ILI U BOJI

Opis

ML-PRIMER je prajmer na vodenoj bazi beli ili u boji. Silikonski akrilni prajmer veoma fine granulacije, poboljšava hrapavost podloge pre nanošenja

dekorativnih maltera svih tipova (cementnih, akrilnih, silikonskih).

Obezbeđuje jednoličnu boju finalne površine, čak i kad je prethodni malter u nekoj tamnijoj boji.

Primena

Koristi se kao prajmer za dobijanje hrapavosti površine a kako bi se osigurala dobra adhezija maltera koji sledi. Idealan je za glatke površine, kao što su beton, cementne ploče, gips-ploče, itd. i kao prajmer za završni malter.

Preporučuje se bojenje istom nijansom kao i malter, pogotovo ako će se nanositi malteri MARMOCRYL, MARMOCRYL SILICONE i MARMOCRYL SILICATE.

Pogodan za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

Tehnički podaci

Oblik: emulzija
Boje: bela i 1950 izabranih (ISOMAT SISTEM BOJA)

Gustina: 1,6 kg/l

Vreme sušenja: 1-2 h

Naredni sloj posle: 4-6 h

Uputstvo za upotrebu

1. Podloga

Površina pre nanošenja prajmera mora biti čista, bez prašine, prljavštine, masnoća, itd.

2. Nanošenje

Pre nanošenja potrebno je dobro promešati ML-PRIMER sve dok ne postane homogen. Nakon toga, razrediti ga vodom do 10%. Nanosi se četkom, rolerom ili u spreju. Malter se nanosi nakon sušenja ML-PRIMER-a.

Potrošnja

150-200 g/m², u zavisnosti od upijajuće moći podloge.

Pakovanje

ML-PRIMER je dostupan u plastičnom pakovanju od 15 kg.

Skladištenje - rok trajanja

18 meseci od datuma proizvodnje, ukoliko se skladišti u originalnom, neotvorenom pakovanju na temperaturi između +5°C i +35°C.

Zaštititi od direktnog uticaja sunca i mraza.

Napomene

Temperature pri nanošenju bi trebalo da bude između +5°C i +30°C.

Ispariva organska jedinjenja (VOC)

Prema Direktivi 2004/42/CE (Aneks II, tabela A), maksimum dozvoljenih IOJ (VOC) content za proizvod iz podkategorije h, tip WB je 30g/l (2010) za gotov proizvod.

Gotov proizvod ML-PRIMER sadrži max <30 g/l IOJ (VOC).