

new2018



ecospar vega

TECHNICAL
SPECIFICATIONS

Технички
Спецификации

ecospar vega

12 kW / 100 m²

SIZE | Димензии | 53,8cm x 108cm x 68cm |

COLOURS | Бои



PRIMARY HEAT OUTPUT | Примарна излезна топлина | **max. 12kW** |

SECONDARY HEAT OUTPUT | Секундарна излезна топлина | **max. 2,4kW** |

SECONDARY HEATING AIR TEMPERATURE | Темп. на воздух при сек. излезна топ. | **t=56°C** |

EFFICIENCY AT PRIMARY HEAT OUTPUT | Ефикасност при примарна изл. топлина | **η% 91** |

EFFICIENCY AT SECONDARY HEAT OUTPUT | Ефикасност при секундарна изл. топ. | **η% 90** |

MAXIMAL HEATING AREA | Макс. површ. на загревање | **100m²** (primary) **max. 18m²** (secondary) |

WEIGHT | Тежина | **130Kg** |

TANK CAPACITY | Капацитет на полнење | **15Kg** |

HOURLY FUEL CONSUMPTION | Потрошувачка на гориво | **min. 0,7Kg/h max. 2,5Kg/h** |

NOMINAL THERMAL POWER AUTONOMY | Автономија на раб. при номинално загр. | **6h** |

REDUCED THERMAL POWER AUTONOMY | Автономија на раб. при редуцирано загр. | **21h** |

EXHAUST GAS PIPE TEMP. AT NOM. HEAT OUT. | Темп. на изд. цевка при ном. изл. топ. | **165°C** |

EXHAUST GAS PIPE TEMP. AT RED. HEAT OUT. | Темп. на изд. цевка при ред. изл. топ. | **125°C** |

PRIMARY AIR HEATING PIPE DIAMETER | Дијаметар на примарна цевка | **38mm** |

SECONDARY AIR HEATING PIPE DIAMETER | Дијаметар на секундарна цевка | **80mm** |

EXHAUST GAS PIPE DIAMETER | Дијаметар на издувна цевка | **80mm** |

ELECTRICAL POWER CONSUMPTION | Потрошувачка на електрична енергија | **360W** |

ELECTRICAL POWER SUPPLY | Приклучок за електрична енергија | **230V / 50Hz** |