

Visokokvalitetna emulziona boja za unutrašnju upotrebu

Opis

Visokokvalitetna emulziona boja za unutrašnju upotrebu. ISOMAT CLASSIC karakteriše odlično pokrivanje površine i obradivost, kao i izuzetna otpornost na često pranje i na starenje. Obezbeđuje čvrsto prijanjanje na bilo koju vrstu stare ili nove podloge kao što je gips, beton, gips ploče itd. Ne sadrži amonijak. Obezbeđuje finalnu površinu sa odličnim mat finišom.

Područja primene

ISOMAT CLASSIC se upotrebljava za unutrašnje aplikacije, na novim ili starim površinama, na običnim građevinskim materijalima kao što su beton, gips, gips ploče itd.

Tehnički podaci

Boje:	bela i 1950 izabranih (ISOMAT SISTEM BOJA)
Tip:	100% emulzija boje
Viskozitet (Stabilnost):	14-16
Gustina:	1,43 kg/l
pH:	8-9 at +23°C
Neprovidnost:	min 97%
Belina:	min 87%
Snaga vezivanja:	1,90 N/mm ²
Otpornost na pranje:	>20.000 ciklusa
Vreme sušenja:	1 h (na dodir)
Ponovno nanošenje:	za 3-4 h

Čišćenje alata:
Nakon upotrebe, alat treba da se odmah očisti vodom.

Uputstvo za upotrebu

1. Podloga

Podloga treba da je čista i očišćena od masnoće, slobodnih čestica, prašine itd.

- Pukotine i spojevi mogu da se popune sa ISOMASTIC-A akrilnim zaptivačem.
- Nesavršenosti betona treba da se poprave sa DUROCRET polimer-modifikovanim malterom.
- Malterisani zid može da se popravi sa UNICRET i UNICRET-FAST gotovim malterima.
- Za gitovanje površina, STUCCOCRET špaht git treba da se koristi

Nakon toga treba da usledi prajmiranje sa akrilnim, mikronizovanim prajmerom na bazi vode PRIMER CLASSIC, razređenim do 50% sa čistom vodom. PRIMER CLASSIC je takođe idealan za upotrebu za stabilizaciju površine, kada je podloga labava ili se ljušti. Prajmiranje nije neophodno ako je podloga zdrava.

2. Primena

Pre upotrebe, lagano promešajte sadržaj i nanosite takav kakav je ili razređen 5-10% sa čistom vodom. Dva sloja ISOMAT CLASSIC-a se nanose pomoću valjka, četke ili pištolja pod pritiskom. Drugi sloj se nanosi kad se prvi potpuno osuši.

Prekrivanje

ISOMAT CLASSIC pokriva 12 m²/l, na prethodno pripremljenim površinama.

Pakovanje

ISOMAT CLASSIC se isporučuje u kantama od 0,75, 3 i 10l.

Rok trajanja - Skladištenje

24 meseci od datuma proizvodnje ako se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju, na temperature između $+5^{\circ}\text{C}$ i $+35^{\circ}\text{C}$. Zaštititi od direktne izloženosti suncu i mrazu.

Isparljiva organska jedinjenja (VOCs)

U skladu sa Direktivom 2004/42/CE (Aneks II, tabela A), maksimalni dozvoljeni sadržaj VOC za proizvod podkategorije a, tip WB je 30g/l (2010) za spreman za upotrebu proizvod.

Spreman za upotrebu proizvod ISOMAT CLASSIC sadrži max <30 g/l VOC.